



SUMA SPACE, S.A DE C.V

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** Película Preestirada

**ESPECIFICACIONES:** 17" Calibre 30

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION
ANCHO	430 MM +/- 2%
PESO APROXIMADO	1.65 kg +/- 2%
DIÁMETRO INTERNO	50 mm +/- 2%
DIÁMETRO EXTERNO	85 mm +/- 2% Espesor: 10 a 15 mm
EMBALAJE	En 50 mm de diámetro, 4 bobinas por empaque
CONDICIONES DE LA PRUEBA	Material de 26 micrones, con una temperatura ambiente

Uso Recomendado: Pre-estirado de altísima contención y prestaciones especialmente diseñado para paletizado manual.

De muy bajo micraje para uso en embalaje de bajo peso o en máquinas que solamente tengan tensión de carga para aplicaciones especiales.

La adhesividad en forma Standard se encuentra del lado interno de la bobina (DA) pudiendo según el uso que dé el cliente se puede hacer del lado externo (AD).de 23° C +- 2 % 50 % de humedad relativa.

Aplicaciones típicas: Por su característica principal, permite ahorrar material optimizando el embalaje y la contaminación ambiental. El film PRESTIRADO posee una altísima contención y variedad de prestaciones. Por su bajo espesor se recomienda para uso en embalaje de bajo peso o en máquinas que no tengan tensión de carga para aplicaciones especiales.

 Valle de Arriba No. 206, Col. Valle de Aragón, 1ra.  
Secc., Nezahualcóyotl, Edo. de México, C.P. 57100  
 Tels. 55 5402 5637, 55 8870 3320 y 55 3075 9209.

SUMA SPACE, S.A. DE C.V.



SUMA SPACE, S.A DE C.V